

BLANCOTHERM E

Mobilnost za velike količine – higiensko in varno.

BLANCOTHERM E posoda za transport hrane iz legiranega jekla.

Izredno robustni modeli iz legiranega jekla podjetja

BLANCO imajo standardno nameščena kolesa in so idealni za transport večjih količin – lahko so brez ogrevanja, s hlajenjem ali z ogrevanjem z obtočnim zrakom. Vodotesen notranji korpus ponuja že serijsko higiensko izvedbo H1.



- Iz nerjavnega legiranega jekla

- Plastična kolesa, nerjavna po DIN 18867-8, 2 fiksni kolesi, 2 vodilni kolesi z zaporami, ø 125 mm

Model	Opis	Ogrevanje	Mere (mm) D x Š x V	Masa v kg	Nar. št.
BLT 820 E	Polnjenje s prednje strani Kapaciteta: 3 x GN 1/1-200 oz. ustreznih delitev, s krilnimi vrati, na kolesih	brez ogrevanja	540 x 815 x 977 mm	56 kg	572 515
BLT 1020 E	Polnjenje s prednje strani Kapaciteta: 3 x GN 1/1-200 + 1/1-100 oz. ustreznih delitev, s krilnimi vrati, na kolesih	brez ogrevanja	540 x 815 x 1150 mm	63 kg	572 518
BLT 1220 E	Polnjenje s prednje strani Kapaciteta: 5 x GN 1/1-200 oz. ustreznih delitev, s krilnimi vrati, na kolesih	brez ogrevanja	540 x 815 x 1495 mm	83 kg	572 520



BLT 820 E

Polnjenje s prednje strani, brez ogrevanja

BLT 1020 E

Polnjenje s prednje strani, brez ogrevanja

BLT 1220 E

Polnjenje s prednje strani, brez ogrevanja

BLT 820 EB

Polnjenje s prednje strani, z ogrevanjem

BLT 820 EBTF

Polnjenje z vrha in s prednje strani, z ogrevanjem

BLANCOTHERM E IZ LEGIRANEGA JEKLA

- Iz nerjavnega legiranega jekla

- Plastična kolesa, nerjavna po DIN 18867-8, 2 fiksni kolesi, 2 vodilni kolesi z zaporami, ø 125 mm

Model	Opis	Ogrevanje	Mere (mm) D x Š x V	Masa v kg	Nar. št.
BLT 820 EB	Polnjenje s prednje strani, ventilacijsko ogrevanje Temperaturno območje: +30 °C do +90 °C Kapaciteta: 3 x GN 1/1-200 oz. ustrežna delitev, s krilnimi vrati, na kolesih	z ogrevanjem	540 x 815 x 977 mm	59 kg	572 516
BLT 820 EBTF	Polnjenje z vrha in s prednje strani, ventilacijsko ogrevanje Temperaturno območje: +30 °C do +90 °C Kapaciteta: 3 x GN 1/1-200 oz. ustrežna delitev, s krilnimi vrati, na kolesih	z ogrevanjem	540 x 815 x 1060 mm	61 kg	572 517
BLT 1020 EB	Polnjenje s prednje strani, ventilacijsko ogrevanje Temperaturno območje: +30 °C do +90 °C Kapaciteta: 3 x GN 1/1-200 + 1/1-100 oz. ustrežna delitev, s krilnimi vrati, na kolesih	z ogrevanjem	540 x 815 x 1150 mm	66 kg	572 519
BLT 1220 EB	Polnjenje s prednje strani, ventilacijsko ogrevanje Temperaturno območje: +30 °C do +90 °C Kapaciteta: 5 x GN 1/1-200 oz. ustrežna delitev, s krilnimi vrati, na kolesih	z ogrevanjem	540 x 815 x 1495 mm	86 kg	572 521
BLT 1020 EUK	Polnjenje s prednje strani, ventilacijsko hlajenje Temperaturno območje: +2 °C do +15 °C Kapaciteta: 3 x GN 1/1-200 + 1/1-100 oz. ustrežna delitev, s krilnimi vrati, na kolesih	s hlajenjem	540 x 845 x 1430 mm	100 kg	572 862
BLT 1220 EUK	Polnjenje s prednje strani, ventilacijsko hlajenje Temperaturno območje: +2 °C do +15 °C Kapaciteta: 5 x GN 1/1-200 oz. ustrežna delitev, s krilnimi vrati, na kolesih	s hlajenjem	540 x 845 x 1775 mm	120 kg	572 863



BLT 1020 EB
Polnjenje s prednje strani,
z ogrevanjem



BLT 1220 EB
Polnjenje s prednje strani,
z ogrevanjem



BLT 1020 EUK
Polnjenje s prednje strani,
ventilacijsko hlajenje



BLT 1220 EUK
Polnjenje s prednje strani,
ventilacijsko hlajenje