

Visoka produktivnost · Nizki stroški obratovanja · Enostavno upravljanje

BSC-34 in BSC-34 MV

Visoka produktivnost

Naloga profesionalnega pomivalnega stroja za kozarce je, da v najkrajšem času pomije čim več kozarcev. Novi **BSC-34** postavlja inovativna merila s tehnologijo dvojnega nivoja in ga zaradi večje prostornine uvrščajo v sam vrh tehničnih dosežkov. S kar 40 izpiranji na uro, je **BSC** pri pomivanju kavnih skodelic ali kozarcev višine 125 mm s svojo inovativno tehniko približno 100 % zmogljivejši od dosedanjih pomivalnih strojev.

Nižji stroški obratovanja

Inovativna tehnologija COLGED omogoča zmanjšanje porabe vode do 1,5 litra na cikel pomivanja. Kratki časi programov pomivanja in nizka poraba vode znižujejo izdatke za energijo in kemikalije. Poraba energije, kemikalij in vode je približno 15 % nižja od primerljivih pomivalnih strojev večine konkurentov.

Enostavno upravljanje

Nov velik, večbarvni zaslon LCD je najpomembnejši element nove upravljalne plošče in omogoča branje informacij celo iz večjih razdalj do pomivalnega stroja. Upravljanje **BSC-34** poteka z novo konfiguracijo tipkovnice – Soft Touch, ki se že vrsto let potrjuje v praksi. Po načelu »ena tipka – ena funkcija« nadzirate posebne programe in glavne programe s posameznimi tipkami na dotik. Vsaka sistemska informacija se lepo prikaže v različnih statusnih barvah v obliki segmentnega prikaza, s simbolom ali z besedilom. To so naše tako imenovane „Useful Innovation“ (»koristne inovacije«), ki so uporabniku v veliko pomoč.

Brezkompromisna higiena

Čiščenje pomivalnega stroja po končanem delu ni ravno priljubljeno opravilo. **BSC** ima na voljo uporabne tehnologije in funkcije, ki to delo olajšajo: natične ročice za pomivanje, učinkovita trojna filtracija

preko velikih sit na površini rezervoarjev, močan samočistilni program, pomivalni prostor brez motečih kablov, zaobljeni vogali, globoko vlečeni rezervoarji za pomivanje, gladka vodila za košare. Že med razvojem smo posvečali veliko pozornost higieni kot tudi hitremu in enostavnemu čiščenju.

Prilagodljiva tehnika

BSC-34 pomiva kozarce do višine 30 cm in posodo s premerom do 32 cm. Tehnologija dvojnega nivoja omogoča, da lahko pri kozarcih in krožnikih nastavite celo dve višini: največ 12,5 cm oziroma 15,5 cm. V bistrojih je ta možnost v veliko pomoč zjutraj, ko je v obtoku veliko skodelic in krožnikov za kavo. Zahvaljujoč posebnim programom je **BSC-34** idealen stroj za kozarce, krožnike, skodelice in jedilni pribor. **BSC-34** je primeren za osmozno vodo in prepreča z brezhibnimi rezultati. S posebnim programom ProCold ohladi **BSC-34** kozarce za takojšnjo uporabo v času konic.



Funkcije	BSC-34	BSC-34 MV
HiTech kombinirana roka za pomivanje in izpiranje iz umetne mase	•	•
UltraRinse ³ – inovativne 3D šobe za izpiranje	•	•
ProRinse – CRP – tehnologija za izpiranje	•	•
z vgrajeno črpalko za izpiranje	•	•
Break-Tank-sistem z atmosferskim boilerjem	•	•
ProDose – elektronska tehnika doziranja	•	•
Peristaltični odmerek sredstva za izpiranje	•	•
Doziranje peristaltičnega detergenta	•	•
Cevi za detergent in sredstvo za izpiranje, z opozorilno napravo za prazen rezervoar	•	•
EvoLution ³ – samodejno delno praznjenje rezervoarja za vodo	•	•
Velika sita iz nerjavnega jekla	•	•
Vgrajena odvodna črpalka	•	•
ProClean – samodejno samočiščenje	•	•
Samodejno praznjenje rezervoarja	•	•
V prostoru za pomivanje ni motečih napeljav, lažje čiščenje	•	•
Globoko vlečen nerjavni rezervoar	•	•
Dvostenska konstrukcija	•	•
Vrata uravnotežena z globoko vlečenimi vodili za košare	•	•
DuoFlow – patentirana črpalka za pomivanje – varčevanje z energijo in tiho delovanje	•	•
ProHeat – paralelno gretje rezervoarja in boilerja	•	•
20 % višja temperatura pomivanja	•	•
EnergySaving – znižanje temperature v stanju pripravljenosti	•	•
QuickReady – upravljanje energije za skrajšanje časa ogrevanja	•	•
ThermoStop – vzdržuje optimalno temperaturo izpiranja	•	•
SmartScreen – velik prikazovalnik LCD s tipko Soft-Touch	•	•
Prikaz statusa stroja s pomočjo barvnega kodiranja celotnega prikazovalnika LCD	•	•
Sporočila s pomočjo besedil in simbolov	•	•
Tipka Soft-Touch- za glavne programe (5 najpogosteje uporabljenih programov)	•	•
Tipka Soft-Touch za posebne programe (4 posebni programi)	•	•
Prikaz o poteku programa v obliki segmentne grafike	•	•
Samodejna diagnoza	•	•
Podatki za pomivanje in števec ciklov	•	•
Vgrajen vmesnik USB	•	•
Primerne za reverzno osmozo WS 140	•	-
CareFree – samodejno mehčanje vode s povečano zmogljivostjo	-	•

Glavne informacije	
Mere Š x G x V	466 x 556 x 695 mm
Višina odprtine vrat	320 mm
Največji premer krožnika	320 mm
Maksimalna višina kozarcev	300 mm
Primerne za posode GN 1/1	ne
Temperatura na vstopu vode	15–60 °C
Potreben tlak pretoka vode	1,0 bar
Črpalka za pomivanje	200 W
Črpalka za izpiranje	200 W
Odtočna črpalka	40 W
Gretje z boilerjem	2.600 W
Grelnik rezervoarja	600 W
Paralelno gretje rezervoarja in boilerja	da
Skupna priključna vrednost	3.500 W
Tovarniška nastavitvev 230/50/1N 16A	da
Bruto / neto teža	45 kg / 40 kg
Dimenzije embalaže Š x G x V	660 x 560 x 870 mm
Prostornina embalaže	0,3 m ³

Tehnični podatki	
Oddajanje toplote latentno	0,2 kW
Oddajanje toplote senzibilno	0,2 kW
Količina pare	0,3 kg/h
Raven hrupa	59 db
Moč črpalke	0,2 kW
Moč skupaj	3,5 kW
Vodni priključek	2 m
Vodni priključek	ø 3/4"
Odtočna cev	2 m
Odtočna cev notr./zun.	ø 18 mm / 24 mm
Cev za pomivalno sredstvo	1,9 m
Cev sredstva za izpiranje	1,9 m
Dimenzije košare	40 x 40 cm
Volum. boiler rezervoar	2,6 L / 8,0 L

Glavni programi	Uporaba	Najkrajši čas cikla	Temperatura pom.	Temperatura izpira.	Poraba vode
ProSpeed	Manj umazana posoda	90 sek.	60 °C	65 °C	1,5 L
ProFessional	Normalno umazana posoda	120 sek.	60 °C	65 °C	1,5 L
ProTemp	Zelo umazana posoda	150 sek.	65 °C	65 °C	1,8 L
ProClean	Samočistilni program	300 sek.	brez	brez	15,0 L
ProDrain	Samodejni program za menjavo vode	brez	brez	brez	brez

Posebni programi	Uporaba	Najkrajši čas cikla	Temperatura pom.	Temperatura izpira.	Poraba vode
ProPlate	Program za krožnike	150 sek.	60 °C	80 °C	2,0 L
ProWater	Osmozna voda	120 sek.	65 °C	75 °C	2,0 L
ProNew	Samodejna zamenjava vode v rezervoarju	600 sek.	60 °C	60 °C	15,0 L
ProCold	Program za hladno izpiranje kozarcev	180 sek.	60 °C	65 °C in hladno	1,5 L / 1,5 L



BS ADRIA d.o.o.

Špruha 7
1236 Trzin
Slovenija

Tel: +386 (0)599 40951
Fax: +386 (0)599 00041
Mob: +386 (0)41 334489
Email: info@bs-adria.si
www.bs-adria.si

Opozorilo:

Tukaj navedene vrednosti za porabo in zmogljivost se nanašajo na opremo, nameščeno in uporabljeno v idealnih pogojih, in se lahko razlikuje glede na pogoje vgradnje. Tehnični podatki v tem katalogu so standardne vrednosti in jih lahko po potrebi spremenimo zaradi stalnega tehničnega razvoja naših izdelkov (Tehnični podatki niso obvezujoči).